

# ZALECENIA

## DOTYCZĄCE MONTAŻU I UŻYTKOWANIA LAKIEROWANYCH LISTEW PRZYPODŁOGOWYCH MDF LAGRUS

---

### PRZED MONTAŻEM

#### ETAPY PRZYGOTOWANIA



1. Przed otwarciem produktu należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, a składowanie nie powinno mieć miejsca bezpośrednio na posadzce lecz na izolatorze (paleta, styropian, karton). Listwy powinny być przechowywane w pozycji leżącej, na równym podłożu.
2. Listwy należy zaaklimatyzować przez okres ok. 48 h w pomieszczeniu, w którym planowany jest ich montaż.
3. Przed montażem listew zaleca się wykonanie pomiaru temperatury oraz wilgotności powietrza i ścian.



- a) temperatura powietrza: od 18° C do 24° C
- b) wilgotność powietrza: od 40% do 60%
- c) wilgotność ścian i podłoża:
  - Tynk, jastrych cementowy lub betonowy max 2%
  - Przy ogrzewaniu podłogowym max 1,8%
  - Posadzka anhydrytowa max 0,5%
  - Tynk gipsowy max 1%

4. Przed montażem należy zweryfikować czy farba dobrze trzyma się powierzchni ściany. W tym celu należy przeprowadzić test przyklejając kawałek listwy, czekając aż klej wyschnie, po czym próbując oderwać listwę. Jeżeli listwa odklei się z kawałkiem tynku oznacza to, że podłoże jest odpowiednio przygotowane. Jeżeli natomiast listwa odejdzie jedynie z farbą oznacza to, że powierzchnia nie jest odpowiednio przygotowana.

5. Podłoże na którym planowany jest montaż (zarówno ściany jak i podłoga) należy odpowiednio oczyścić, odkurzyć oraz odtłuścić.
6. Aby ograniczyć dostęp wilgoci do listwy oraz wzmocnić przyczepność kleju **podłoże (ściana) powinno być zagruntwane**.
7. Grunt oraz klej należy dobrać odpowiednio do właściwości podłoża oraz montowanych elementów.
8. Przed montażem należy zweryfikować wady produktu. Wadliwy produkt po zamontowaniu nie podlega reklamacji.
9. Listew MDF STD (standard) nie należy montować w pomieszczeniach narażonych na zalanie wodą (łazienka, basen, sauna).

# MONTAŻ LISTEW

## ETAPY PRAC



1. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z aktualnie obowiązującymi zaleceniami i normami. Zaleca się powierzenie montażu profesjonalnym i wykwalifikowanym ekipom monterskim.
2. Wymierzając długość odcinków listew należy pamiętać, że sąsiadujące listwy powinny do siebie przylegać.
3. Zaleca się zaimpregnowanie krawędzi **LAKIEREM WYKOŃCZENIOWYM LAGRUS**. Na surowy MDF (cięcia) stosować min. dwie warstwy preparatu. Krawędzie i miejsca łączeń listew zagruntować Lakierem po przycięciu, ale przed mocowaniem na miejsce docelowe i pozostawić do wyschnięcia.
4. Do montażu listew zaleca się stosowanie **klejów elastycznych**. Listew nie należy montować za pomocą kołków, wkrętów lub innych elementów mogących naruszyć strukturę listwy.
5. Po kompletnym przyklejeniu listew oraz wyschnięciu kleju należy odpowiednio zabezpieczyć każde łączenie sąsiadujących listew za pomocą **akrylu malarskiego** lub **LAKIERU WYKOŃCZENIOWEGO LAGRUS** w odpowiadającym kolorze.
6. W przypadku nierównych powierzchni tynków, ze względów estetycznych, zaleca się zastosowanie akrylu malarskiego do wypełnienia szczelin powstałych pomiędzy listwą a ścianą, dzięki któremu uzyska się płynne przejście.
7. Listwy przypodłogowe LAGRUS posiadają dolną krawędź dodatkowo zabezpieczoną warstwą lakieru. Nie zaleca się stosowania akrylu malarskiego na łączeniu listwy z podłogą.
8. Podczas montażu zaleca się poświęcenie należytej uwagi aby listwa nie została pobrudzona stosowanym klejem, akrylem lub lakierem. Wszelkie zabrudzenia należy bezzwłocznie usunąć odpowiednim środkiem zalecanym przez producenta kleju, akrylu lub lakieru.
9. Dopuszcza się stosowanie papierowej taśmy klejącej na powierzchni lakierowane, lecz konieczne jest jej usunięcie w okresie 8 godzin od naklejenia. Należy również bezzwłocznie usunąć ewentualne pozostałości kleju.

## OPTYMALNE PARAMETRY UŻYTKOWANIA

- Temperatura pomieszczenia: od 18° C do 24° C
- Wilgotność powietrza: od 45% do 60%
- Pielęgnację należy przeprowadzać miękką szmatką oraz środkami przeznaczonymi do elementów lakierowanych. Zaleca się stosowanie **ŚRODKA PIELĘGNACYJNEGO LAGRUS**.
- Zabrudzenia pozostawione na długi czas mogą skutkować stałym odbarwieniem powłoki.
- Nie należy stosować mokrych materiałów, past ściernych oraz twardych narzędzi mogących uszkodzić powłokę.
- Uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie montażu i użytkowania nie podlegają gwarancji.